

FAPOBENAS

FABRICATION DE POMPES A BETON



La Technologie Pour Mieux Batir

POMPE À BÉTON S 2500 ÉQUIPÉE D'UN MARTEAU PIQUEUR ET D'UN VIBREUR PNEUMATIQUE



CARACTÉRISTIQUES :

Capacité de cuve : 220 litres
Préssion maximum : 07 bars
Débit horaires : 10m³/h
Transport en hauteur : 50 m
Transport en horizontal : 85 m
Granulométrie : 8/15 - 15/25 & 25/40
Poids de la machine : 2114 kg

COMPRESSEUR À AIR MOBILE

CARACTÉRISTIQUES :

Compresseur : 03 / 04 Cylindres
Préssion de service : 07/08 bars
Débit horaires : 3,6 / 4,5 m³ /h
Sortie d'air : 03 / 04
Poids de la machine : 690/820 kg



CARACTÉRISTIQUES :

Débit Nominal : 1000 NL/Min.
Pression Maximum : 15 Bars
Température Maximum
d'air d'admission : 45 C°
Appro. Electrique : 1/230/50 Ph/V-/Hz
Puissance Nominale Electrique : 300/1-6W/A
Fusible maximum : 10 A

COMPRESSEUR ELECTRIQUE RVK 10 / AC

- ★ Un produit de haute qualité,
- ★ Un matériel garantie,
- ★ Un service après vente assuré.

POMPE À BÉTON S3500 ÉQUIPÉE D'UN MARTEAU PIQUEUR ET D'UN VIBREUR PNEUMATIQUE

CARACTÉRISTIQUES :

Capacité de cuve : 307 litres
Pression maximum : 08 bars
Débit horaires : 10m³/h
Transport en hauteur : 65 m
Transport en horizontal : 95 m
Granulométrie : 8/15 - 15/25 & 25/40
Poids de la machine : 2717 kg



SABLEUSE



CARACTÉRISTIQUES :

Capacité de cuve : 92 litres
Pression maximum : 07 bars
Transport en horizontal : 105 m
Poids de la machine : 107 kg

CARACTÉRISTIQUES :

Capacité de cuve : 230 litres
Pression maximum : 07 bars
Débit horaires : 10m³/h
Transport en hauteur : 50 m
Transport en horizontal : 150 m
Granulométrie : 8/15 - 15/25
Poids de la machine : 107 kg



MATÉRIEL BREVETÉ
(brevet national & brevet international).

**POMPE POUR TRANSFERT
DE BÉTON ET SABLE**

SUCEUSE À GRAIN TYPE PG 1



CARACTÉRISTIQUES :

Diamètre de cyclone : 70 cm

Débit de compresseur : 35m³/min.

Diamètre du circuit : 160mm

Puissance tracteur : 90ch

Les débits varient en fonction des produits

TRANCHEUR

CARACTÉRISTIQUES :

Capacité de travail maximum
au chargement complet : 650 Kg

Commande : Hydraulique

Vitesse : 0 à 4.5 Km / H

Dispositif de freinage : dégagement de
commande avec un frein de sécurité.

Refroidissement hydraulique de circuit :
21 Lt/Min.- 180 Bars



SONNETTE DE BATTAGE HYDRAULIQUE
balisage des ponts, routes et autoroutes

DIRECTION COMMERCIALE

19 Egzib Birtouta - W. Alger

(Autoroute Alger vers Blida)

Tél.: 021 44 45 73 / 021 44 45 86 /

021 44 48 16 Fax : 021 44 47 96

USINE : Soumâa Ferroukha - W. Blida

Tél.: 025 39 91 42 / 025 39 96 06

Fax: 025 39 96 17

CHLEF: 145, cité Slim Route Nationale N°4

Oued Sly - W. Chlef Tél.: 040 67 82 66

KHEMIS: 145 Cité Soufay Route Nationale N°4

Khemis Miliana - W. Aïn Defla Tél.: 040 62 29 31

TIZI-OUZOU: 20, Rue des frères Sidi Mâamar

W.Tizi-Ouzou Tél.: 026 20 22 24

Site web: www.fapobenas.com

E-mail: info@fapobenas.com